

Münzautomaten
EMS-5x/EMS-8x



Münzautomat EMS-57

Münzautomaten EMS-5x/EMS-8x

BESCHREIBUNG

Mit den beiden Münzautomatenserien EMS-5x und EMS-8x lassen sich beliebige Leistungen ganz einfach per Münze oder Wertmarke zeitlich steuern.

Das helle und übersichtliche Display informiert über die eingeworfenen Münzen bzw. über die verbleibende Restzeit. Für den Einsatz im Außen-/Nassbereich bieten wir ein optionales VA-Gehäuse, spritzwassergeschützte Elektronik und auf Wunsch 24V AC Sicherheitskleinspannung.

Während der EMS-5x das kostengünstige Einstiegsmodell für einfache Anwendungen darstellt, zeigt der EMS-8x seine Stärken durch umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten und flexible Einsatzgebiete.

VORTEILE EMS-8x

- Umfangreiche Einstellungen, komfortabel über Display
- Abruf von integrierten Zählern (Kassenzähler, Betriebsstundenzähler) über das Display
- Elektronischer Münzprüfer zur Annahme von 0,10 EUR bis 2,00 EUR und Wertmarken (bei EMS-82)
- Anwendungsspezifische Versionen (z.B. für Solarien, Duschen, WC-Zutritt, Impulszähler, ...)
- Leistungsfähiger Mikroprozessor
- Moderne bleifreie SMD-Technik
- Softwareupdates über optionales SD-Karten-Modul möglich



EMS-56



EMS-57



EMS-81



EMS-82

Münzprüfer	EL = Einfachlichtschranke ML = Mechanischer Münzprüfer EMP = Elektronischer MP	EL / MP 1 Münzart	EL / MP 1 Münzart	EL / MP 1 Münzart	EMP mehrere Münzarten
Anzeige	LED-Display	1-stellig, grün Anzeige Münzen	3-stellig, grün Anzeige Restzeit	3-stellig, rot Anzeige Restzeit	3-stellig, rot Anzeige Restzeit
Einstellungen	Mindesteinwurf, Preis, Zeitwahl	über DIP-Schalter	über DIP-Schalter	komfortabel über Display	komfortabel über Display
Integrierte Zähler	Kassenzähler, Kundenzähler, Betriebsstundenzähler, Abruf über Display	-	-	✓	✓
Version	TE Türentriegelung - für Waschmaschinen oder Trockner - Nachzahlen während des Betriebs	✓	✓	✓	✓
	WC Toilettenzutritt - potentialfreier Kontakt - Anzeige FREI / BELEGT	-	-	-	✓
	DU Duschen - Start/Stop-Tastermodus - Hygienespülung	-	-	✓	✓
	IM Impuls (Wasser/Strom) - Impulszählung für Strom- und Wasserabgabe mit Start/Stop Funktion	-	-	✓	✓
	SO Solarium - Doppelte Abschaltsicherheit - Einschaltverzögerung/Fernstart	-	-	✓	✓
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech, Edelstahl optional			
Betriebsspannung	230V, 16 A/AC1-Schaltleistung, (optional 24V AC Sicherheitskleinspannung)				
Abmessungen (BxHxT)	160 x 260 x 110 mm				